

NT オールインワン タッチパネル POS PC

[15"] NT-POSM82W デスク式



15" NT-POSM82W デスク式

(CPU : Elkhart Lake Celeron J6412)



製品の概要

■ オールインワン タッチパネル POS PC


- ・タッチパネル POS PC NT-POSM82W-J641に
レシートプリンター&バーコードスキャナーを内蔵したモジュラーボックスを一体化。
- ・決済端末搭載ブラケット&セキュリティカメラを装備。

■ 自動釣銭機 (オプション: LAURE ACE-110) 連動

- ・カウンタートップ型 セルフレジ POS システム。
- ・カウンタートップ型 セミセルフレジ POS システム。

■ カラー前面パネル

- ・店舗イメージをスタイリッシュに演出。



仕様

製品	NT-POSM82W デスク式
LCD	15" 4:3 1024×768, 高輝度600nits, 高耐久性5万時間, LED バックライト
タッチパネル	P-Cap 投影静電容量
CPU	Intel® Elkhart Lake J6412
システムメモリー	8GB (Max.16GB)
ストレージデバイス	2.5" SSD 128GB
I/Oポート	<ul style="list-style-type: none"> ・3×COM ポート (COM1,2,3 : RJ50 0V/5V/12V BIOS 選択設定) ・4×USB 3.0 ポート ・2×USB 2.0 ポート (以上6×USBポートの内、3ポートに、内蔵レシートプリンター / 内蔵バーコードスキャナー / セキュリティカメラを接続) ・1×VGA ポート ・1×RJ45 Giga LAN ジャック ・1×キャッシュドローワーポート
オーディオ	・1×オーディオラインアウト / インジャック ・2×2W オーディオスピーカー内蔵
システムクーリング	オールダイキャスト筐体 高信頼放熱機構 ファンレス
パワーアダプター	65W/12V (PSE品)
パワーケーブル	USA 3Pin Type (PSE品) (内蔵電源タップに接続)
動作環境	温度: 0°C ~ 40°C / 湿度: 20% ~ 80% (但し、結露無き事)
OS	Microsoft Win.10 IoT Enterprise LTSC 2021 64-Bit 日本語
内蔵搭載 周辺機器	<ul style="list-style-type: none"> ・レシートプリンター SII RP-E11 USB (ペーパーニアエンドセンサー有) ・バーコードスキャナー Honeywell HF680E-R1 USB (書籍バーコード対応)
一体装備 ブラケット	決済端末搭載用ブラケット
備考(ケーブル類)	タッチパネルPC用パワーアダプター/内蔵レシートプリンター用パワーアダプターはモジュラー筐体内に収納、内蔵電源タップに接続。筐体外部露出は「パワーケーブル×1」と「LANケーブル」です。
オプション	自動釣銭機 LAUREL ローレルバンクマシン(株) ACE-110
外観寸法	高さ: 約515mm、幅: 約470mm (オプションの自動釣銭機を除く)

パートナー: Penetek Technology, Inc. / 株式会社アイテック・アソシエイツ
『NT-POS』は 長野テクトロン(株)の登録商標(登録第 6657000号)です。
その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

NT 長野テクトロン株式会社 <https://www.nagateku.co.jp>

NT-POS お問い合わせ

- ◇ 本社 : NT-POS 販売担当 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1 ☎026-292-7220
- ◇ 東京営業所 : NT-POS 販売担当 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目9-15 フォロス岩本町ビル4階 ☎03-5825-4585
- ◇ E-Mail: info@nagateku.co.jp

本社: 長野 / 営業所: 東京・名古屋・大阪 / 工場: 長野本社工場・長野坂城工場